



RETROESCAVATORE BHM - BHSM

BACKHOE; PELLE RÉTRO; HECKBAGGER; RETROEXCAVADORA.

IT DOTAZIONI STANDARD

! Piedi stabilizzatori idraulici indipendenti con valvola di blocco; ! Articolazioni principali dotate di perni e boccole in acciaio cementato, temperato e rettificato; ! Distributore con leve a cloche e comandi in serie con pompa indipendente; ! Sedile di comando richiudibile con cinture di sicurezza; ! Angolo rotazione braccio 180°; ! Gancio di blocco per la sicurezza nel trasporto; ! Braccio con traslazione laterale idraulica (BHSM 195); ! Cardano T4 da 600 mm con bullone di sicurezza; ! Attacco universale a 3 punti cat. I (95), cat. I-II (195).

EN STANDARD EQUIPMENT

! Independent hydraulic stabilizer feet with valve lock; ! Main joints equipped with pins and bushings incasehardened, tempered and ground steel; ! Distributor with cloche levers and controls in series with independent pump; ! Foldable command seat with safety belts; ! Arm rotation angle 180°; ! Locking hook for transport safety; ! Arm with hydraulic side shift (BHSM 195); ! PTO shaft T4 600 mm with safety bolt; ! Universal 3 points linkage cat. I (95), cat. I-II (195).

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

! Pieds stabilisateurs hydrauliques indépendants avec valve de blocage; ! Joints principaux équipés de goupilles et bagues en acier soudé et rectifié; ! Distributeur avec leviers à cloches et commandes en série avec pompe indépendante; ! Siège de commande pliable avec ceintures de sécurité; ! Angle de rotation du bras 180°; ! Crochet de verrouillage pour la sécurité du transport; ! Arm à déport latéral hydraulique (BHSM 195); ! Cardan T4 600 mm avec boulon de sécurité; ! Attelage universel à 3 points cat. I (95), cat. I-II (195).

DE SERIENAUSSTATTUNG

! Unabhängige hydraulische Stabilisierungsfüße mit Blockierventil; ! Hauptgelenke mit Bolzen und Buchsen aus einseitgehärtetem, gehärtetem und geschliffenem Stahl; ! Steuergeräte mit Cloche-Hebel und Steuerung in Reihe mit unabhängiger Pumpe; ! Klappbarer Steuersitz mit Sicherheitsgurt; ! Armdrehwinkel 180°; ! Verriegelungshaken für Sicherheit beim Transport; ! Hydraulischer Seitenverschiebungsausleger (BHSM 195); ! Zapfwelle T4 Länge 600 mm mit Sicherheitsbolzen; ! Universal-3 Punkt-Aufnahme Kat. I (95), Kat. I-II (195).

ES EQUIPO ESTÁNDAR

! Pies estabilizadores hidráulicos independientes con válvula de bloqueo; ! Articulaciones principales equipadas con muñones y bujes de acero y cemento rectificado; ! Distribuidor con palancas cloche y controles en serie con bomba independiente; ! Asiento de mando plegable con cinturones de seguridad; ! Ángulo de rotación del brazo 180°; ! Ataque de bloqueo para seguridad en el transporte; ! Brazo con desplazamiento lateral hidráulico (BHSM 195); ! Cardán T4 600 mm con tornillo de seguridad; ! Ataque universal de 3 puntos cat. I (95), cat. I-II (195).



M	CODICE	LARGHEZZA BENNA	PESO	MASSA TRATTORE	STRAPPO BENNA	STRAPPO BRACCIO	POTENZA	MISURE DI LAVORO				
MODELLO		cm	kg	kg	kgf	kgf	cv	cm				
								A	B	C	D	E
BHM 95	M1.Z5.BHM1	29	250	750	150	1.100	18/45	169	95	220	230	180
BHM 195	M1.Z5.BHM2	29	550	1.500	250	1.500	45/70	210	195	310	295	240
BHSM 95	M1.Z5.BHSM1	29	270	750	150	1.100	18/45	169	95	220	230	180
BHSM 195	M1.Z5.BHSM2	29	570	1.500	250	1.500	45/70	210	195	310	295	240

- BX.04.200 **Benna 20 cm (BHM 95-BHSM 95);** Bucket, Benne; Greifer; Cucharón de pala mecánica.
- BX.04.400 **Benna 40 cm (BHM 95-BHSM 95)**
- BX.04.500 **Benna 50 cm (BHM 95-BHSM 95)**
- BX.04.650 **Benna 65 cm (BHM 95-BHSM 95)**
- BX.03.200 **Benna 20 cm (BHM 195-BHSM 195)**
- BX.03.400 **Benna 40 cm (BHM 195-BHSM 195)**
- BX.03.500 **Benna 50 cm (BHM 195-BHSM 195)**
- BX.03.650 **Benna 65 cm (BHM 195-BHSM 195)**