



ZAPPATRICE IGNE fissa

ROTARY TILLER fixed; FRAISE ROTATIVE fixe; BODENFRÄSE mit fester Aufnahme; ROTAVATOR fija.



IT DOTAZIONI STANDARD

! Scatola ingranaggi in ghisa 540 giri/minuto; ! Trasmissione laterale ad ingranaggi a bagno d'olio; ! Slitte regolabili in altezza; ! Attacco universale a 3 punti cat. I-II; ! Rotore con n° 6 zappe ad elica per flangia; ! Cofano posteriore regolabile; ! Cardano T5 da 800 mm con frizione.

EN STANDARD EQUIPMENT

! Cast iron gearbox single speed 540 rpm; ! Side gear drive in oil bath transmission; ! Height adjustable lateral skids; ! Universal 3 points linkage cat. I-II; ! Rotor with n° 6 helical hoes per flange; ! Adjustable rear hatch; ! PTO shaft T5 800 mm with clutch.

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

! Boîte à engrenages en fonte 540 tours/min; ! Transmission latérale à engrenages en bain d'huile; ! Patins latéraux réglables en hauteur; ! Attelage universel à 3 points cat. I-II; ! Rotor avec n° 6 houes à hélices par bride; ! Coffre postérieur réglable; ! Cardan T5 800 mm avec embrayage.

DE SERIENAUSSTATTUNG

! Gussgetriebe 540 U/min mit Freilauf; ! Seitenradgetriebe im Ölbad; ! Höhenverstellbare seitliche Gleitkufen; ! Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I-II; ! Rotor mit 6 Hacken pro Flansch; ! Einstellbare Heckhaube; ! Zapfwelle T5 Länge 800 mm mit Kupplung.

ES EQUIPO ESTÁNDAR

! Caja de engranajes de arrabio 540 rpm; ! Transmisión lateral de engranajes en baño de aceite; ! Correderas laterales ajustables en altura; ! Ataque universal de 3 puntos cat. I-II; ! Rotor con n° 6 azadas helicoidales por reborde; ! Capó trasero ajustable; ! Cardán T5 800 mm con embrague.



MODELLO



CODICE



LARGHEZZA LAVORO



LARGHEZZA TRASPORTO



PESO



POTENZA



ZAPPE



FLANGE



PROFONDITÀ LAVORO

MODELLO	CODICE	LARGHEZZA LAVORO cm	LARGHEZZA TRASPORTO cm	PESO kg	POTENZA cv	ZAPPE n°	FLANGE n°	PROFONDITÀ LAVORO cm
IGNE 150	M1.Z8.IGNE1	150	167	400	50/70	24+24	8	16/20
IGNE 180	M1.Z8.IGNE2	180	197	433	60/80	27+27	9	16/20
IGNE 200	M1.Z8.IGNE3	200	217	490	70/90	30+30	10	16/20