



POLVERIZZATORE INDY-M

SPRAYER; PULVÉRISATEUR; FELDSPRITZE; PULVERIZADOR.



IT DOTAZIONI STANDARD

■ Telaio rinforzato in acciaio con zincatura a caldo; ■ Gruppo di comando manuale proporzionale con ritorni calibrati a 5 sezioni e manometro Ø 63; ■ Barra diserbo pesante 12 metri verniciata, unijet antigoccia, a membrana con chiusura rapida, ugelli a ventaglio, aste inox; ■ Tubi alta pressione e raccorderia inox e ottone; ■ Filtro di aspirazione con valvola di non ritorno; ■ Cisterna in polietilene a svuotamento totale; ■ Cisterna lava circuito e cisterna lavamani; ■ Agitazione idraulico multi volume.

EN STANDARD EQUIPMENT

■ Steel structure reinforced with hot-dip galvanizing; ■ Proportional manual control unit with returns calibrated with 5 sections and manometer Ø 63; ■ 12 meter heavy weeding bar painted, unit no drip, quick-closing membrane, nozzles a fan, stainless steel rods; ■ High pressure pipes and accessories in stainless steel and brass; ■ Suction filter with check valve; ■ Polyethylene tank with total emptying; ■ Circuit washing tank and hand washing tank; ■ Multi-volume hydraulic agitation.

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

■ Châssis en acier renforcé avec galvanisation à chaud; ■ Unité de commande manuelle proportionnelle avec retours calibrés avec 5 sections et manomètre Ø 63; ■ Barre de désherbage lourde 12 mètres peinte, unijet sans goutte, membrane avec fermeture rapide, buses à ventail, tiges en acier inoxydable; ■ Tubes haute pression et raccords en acier inoxydable et laiton; ■ Filtre d'aspiration avec clapet anti-retour; ■ Réservoir en polyéthylène avec vidange totale; ■ Réservoir de lavage de circuits et réservoir de lavage des mains; ■ Agitation hydraulique multi-volumes.

DE SERIENAUSSTATTUNG

■ Verstärkter feuerverzinkter Stahlrahmen; ■ Handsteuergerät proportional mit kalibriertem Rücklauf mit 5 Abschritten und Manometer Ø 63; ■ Lackiertes 12-Meter-Hochleistungsgestänge zur Unkrautbekämpfung, tropffreier Unijet, Membran mit Schnellverschluss, Fächerdüsen, Edelstahlstangen; ■ Hochdruckschläuche und Armaturen aus Edelstahl und Messing; ■ Ansaugfilter mit Rückschlagventil; ■ Tank aus Polyethylen mit voller Entleerung; ■ Kreislaufwaschtank und Handwaschtank; ■ Multivolumen-Hydraulikrührwerk.

ES EQUIPO ESTÁNDAR

■ Estructura de acero reforzado con galvanización en caliente; ■ Unidad de control manual proporcional con retornos calibrado con 5 secciones y manómetro Ø 63; ■ Barra de escarda pesada de 12 metros pintada, unidsin goteo, membrana con cierre rápido, boquillas aeventilador, varillas de acero inoxidable; ■ Tuberías de alta presión y accesorios de acero inoxidable y latón; ■ Filtro de succión con válvula de retención; ■ Depósito de polietileno con vaciado total; ■ Tanque para lavar el circuito y tanque para lavar las manos; ■ Agitación hidráulica multivolumen.

M MODELLO	CODICE	CAPACITÀ L	DIMENSIONI cm (HxLxP)	PESO kg	POTENZA cv	UGELLI n°	POMPA	BARRE m
INDY-M 400	M1.D2.INDY-M3	400	110x101x88,5	150	40/60	24 unijet	Comet BP125 20 bar	12
INDY-M 600	M1.D2.INDY-M4	600	112x121x88,5	180	50/70	24 unijet	Comet BP125 20 bar	12