



TRINCIA **TM** con motore

FLAIL MOWER with engine; BROYEUR à moteur;
MULCHER mit Motor; TRITURADORA con motor.



IT DOTAZIONI STANDARD

! Motore a benzina 4 tempi; ! Avviamento manuale; ! Cambio manuale 3 marce avanti + 1 retromarcia; ! Trasmissione a 2 cinghie; ! Frizioni di sterzo; ! Bloccaggio ruote anteriori; ! Rotore bilanciato elettronicamente con coltelli a Y; ! Altezza di taglio regolabile; ! Impugnature regolabile; ! Sistema di sicurezza antinfortunistica.

EN STANDARD EQUIPMENT

! 4 stroke gasoline engine; ! Manual starting; ! Manual 3 speed + 1 reverse gear; ! Transmission with 2 belts; ! Steering clutch; ! Front wheel locking; ! Electronically-balanced rotor with y knife; ! Adjustable cutting height; ! Adjustable handles; ! Accident prevention system

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

! Moteur à essence 4 temps; ! Allumage manuel; ! Boîte manuelle à 3 vitesses + 1 marche arrière; ! Transmission avec 2 courroies; ! Embrayage de direction; ! Blocage roues antérieures; ! Rotor balancé électroniquement à couteaux en Y; ! Hauteur de coupe réglable; ! Poignées réglables; ! Système de prévention des accidents.

DE SERIENAUSSTATTUNG

! 4-Takt-Benzinmotor; ! Manueller Start; ! Schaltgetriebe 3 Vorwärtsgänge + 1 Rückwärtsgang; ! 2-Riemen-Getriebe; ! Lenkkupplung; ! Vorderradsperre; ! Elektronisch ausgewuchteter Rotor mit Y-Messer; ! Einstellbare Schnitthöhe; ! Verstellbare Griffe; ! Sicherheitssystem zur Verhütung von Unfällen.

ES EQUIPO ESTÁNDAR

! Motor de gasolina 4 tiempos; ! Arranque manual; ! Cambio manual con 3 velocidades + 1 marcha atrás; ! Transmisión por 2 correas; ! Embrague de dirección; ! Bloqueo de la ruedas delanteras; ! Rotor equilibrado electrónicamente con cuchillas Y; ! Altura de corte ajustable; ! Empuñadura ajustable; ! Sistema de prevención de accidentes.

M	CODICE	LARGHEZZA LAVORO	ALTEZZA TAGLIO	PESO	MOTORE	POTENZA	MARCE	COLTELLI
MODELLO		cm	cm	kg		hp	n°	n°
TM 65 L	M1.V5.TM4	60	2/8	145	Loncin 252 cc	8	3+1	32