



TRINCIA VFLU

con spostamento idraulico e disco interfilare



FLAIL MOWER hydraulic movement with inter-row disc; BROYEUR à déport hydraulique à disque intercepts; MULCHER mit hydraulischer Verschiebung und Schwenkscheibe; TRITURADORAS con desplazamiento e con disco interfilas.

IT DOTAZIONI STANDARD

! Scatola ingranaggi in ghisa con ruota libera 540 giri/min; ! Rullo posteriore registrabile con raschiatore; ! Paratie anteriori di protezione; ! Rotore bilanciato elettronicamente a mazze (Kg 0,800); ! Tenditore registrabile; ! Slitte laterali regolabili in altezza; ! Attacco universale a 3 punti cat. I; ! Cardano T5 da 900 mm.

EN STANDARD EQUIPMENT

! Cast iron gearbox with free wheel 540 rpm; ! Adjustable rear roller with scraper; ! Protective front bulk-heads; ! Electronically-balanced rotor with (Kg 0,800); ! Adjustable tensioner; ! Height adjustable lateral skids; ! Universal 3 points linkage cat. I; ! PTO shaft T5 900 mm.

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

! Boîte à engrenages en fonte avec roue libre 540 tours/min; ! Rouleau postérieur réglable avec grattoir; ! Cloison antérieure de protection; ! Rotor balancé électroniquement à marteaux (Kg 0,800); ! Attelage réglable; ! Patins latéraux réglables en hauteur; ! Attelage universel à 3 points cat. I; ! Cardan T5 de 900 mm.

DE SERIENAUSSTATTUNG

! Gussgetriebe 540 U/min mit Freilauf; ! Höhenverstellbare hintere Walze mit Abstreifer; ! Vordere Schutzbleche; ! Elektronisch ausgewuchteter Rotor mit Hammerschlegel (Kg 0,800); ! Riemenspanner; ! Höhenverstellbare seitliche Gleitkufen; ! Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I; ! Zapfwelle T5 Länge 900 mm.

ES EQUIPO ESTÁNDAR

! Caja de engranajes de arrabio con rueda libre 540 rpm; ! Rodillo trasero ajustable con raspador; ! Mamparos frontales de protección; ! Rotor equilibrado electrónicamente con martillos (Kg 0,800); ! Tensor ajustable; ! Correderas laterales ajustables en altura; ! Ataque universal de 3 puntos cat. I; ! Cardán T5 900 mm.

M

MODELLO

VFLU 125



CODICE

M1.V5.VFLU1



LARGHEZZA LAVORO

125



LARGHEZZA TRASPORTO

161



PESO

kg

322



POTENZA

cv

20/50



CINGHIE

n°

3



MAZZE

n°

24