



CIPPATORE A DISCO WC-R con avanzamento idraulico

WOOD CHIPPER hydraulic advance; BROYEUR DE BRANCHES à tracteur avec avance hydraulique; HOLZHÄCKSLER mit SCHEIBE mit hydraulischen Einzug; ASTILLADORA entrada hidráulica.



WC72R



WC52R

IT DOTAZIONI STANDARD

! Imboccatura materiale con avanzamento idraulico a doppio rullo; ! Dispositivo di sicurezza di arresto dell'alimentazione; ! Sistema di taglio a disco con 4 coltelli più contro-coltello; ! Tubo di scarico con doppia regolazione a 360°; ! Valvola di registrazione manuale per la regolazione della velocità dei rulli; ! Attacco universale a 3 punti cat. I-II; ! Cardano T5 da 800 mm con bullone di sicurezza.

EN STANDARD EQUIPMENT

! Entrance of the material with double-rotating hydraulic roller; ! Power stop safety device; ! Cutting system disk with 4 blades and counter knife; ! Intake pipe with 360° double adjustment; ! Manual adjustment valve for the adjustment of the rollers speed; ! Universal 3 points linkage cat. I-II; ! PTO shaft T5 800 mm with safety bolt.

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

! Embouchure de matériaux de poussée à double rotation hydraulique des rouleaux; ! Dispositif de sécurité engendrant l'arrêt de l'alimentation; ! Système de découpage à disque avec 4 couteaux et contre-couteau; ! Tuyau d'éjection à double régulation à 360°; ! Valve de réglage manuel pour régler la vitesse des rouleaux; ! Attelage universel à 3 points cat. I-II; ! Cardan T5 800 mm avec boulon de sécurité.

DE SERIENAUSSTATTUNG

! Materialzuführung mit doppelter hydraulischer Walzenrotation; ! Sicherheitseinrichtung zum Abschalten der Stromversorgung; ! Rotierende Scheibenschneidsystem mit 4 Messern und Gegenmesser; ! Auswurftrichter mit doppelter Verstellung um 360°; ! Maximale Schnittdurchmesser 9 cm; ! Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I-II; ! Zapfwelle T5 Länge 800 mm mit Sicherheitsbolzen.

ES EQUIPO ESTÁNDAR

! Entrada del material con rodillos hidráulicos de doble rotación; ! Dispositivo de seguridad con parada de alimentación; ! Sistema de corte de disco con 4 cuchillas más 1 contracuchilla; ! Tubo de escape con doble regulación de 360°; ! Válvula de ajuste manual para ajustar la velocidad de los rodillos; ! Ataque universal de 3 puntos cat. I-II; ! Cardán T5 800 mm con tornillo de seguridad.

M		🏺	🚗	📄	⊕	🏗️
MODELLO	CODICE	PESO kg	POTENZA cv	PRESA DI FORZA rpm	LAME n°	CAPACITÀ TAGLIO cm
WC52R	M1.F2.WC-R1	390	40/70	540	4+1	13
WC72R	M1.F2.WC-R2	495	60/90	540	4+1	16